



# MAXIMUS ADVANCE

Depósito sin piloto

**Tecnología RENOVADA para darte más confort y ahorro**

La nueva experiencia de disfrutar más agua caliente y ahorro, con solo activar un botón.



**Encendido Easy-On**, fácil y seguro con un solo botón.

ADVANCE

**Tecnología ADVANCE renovada**, sin piloto para un mayor ahorro en gas garantizado.



**Shower Ready**, te avisa cuando el agua está lista para tomar una ducha.\*



**Smart Off**, se apaga después de 30 min sin usar agua caliente. ¡Ahorra más!



**Práctica conexión USB**, dile adiós a las pilas.\*\*



**Hasta 14% más agua caliente\*\*\*** para mayor confort, por su tecnología Xtra Water.



**Alta durabilidad**, protección al tanque por su exclusivo porcelanizado Dura Glas.



**8 años**  
la garantía más amplia



AWARD

Disponibile desde 1 hasta 6 servicios.

\* Shower ready, el LED encenderá cuando la temperatura del agua alcance los 40 °C. \*\* Usa un eliminador de corriente de 127 V o 2 pilas tipo "D" (no incluidos). \*\*\* Dependiendo el modelo y hábitos de uso. \* Consulte legales al reverso de este material. Disponible en Gas LP y Gas Natural. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

# ITECNOLOGÍA PARA MÁS CONFORT, FACILIDAD Y AHORRO!



• **Shower Ready**, te avisa cuando el agua está lista para tomar una ducha.



• Con **Smart Off** !Actívalo y ahorra más gas! se apaga después de 30 min sin usar agua caliente.



• Botón **Easy On**, fácil encendido con un solo toque que garantiza la máxima seguridad.

MODELO	MAXIMUS ADVANCE G-10	MAXIMUS ADVANCE G-15	MAXIMUS ADVANCE G-20	MAXIMUS ADVANCE G-30	MAXIMUS ADVANCE G-40	MAXIMUS ADVANCE G-60
Tipo	Depósito sin piloto	Depósito sin piloto	Depósito sin piloto	Depósito sin piloto	Depósito sin piloto	Depósito sin piloto
Capacidad (L)	38	59	72	106	132	200
Altura total (cm)	87	115	136	143	174	156
Diámetro (cm) / Fondo (cm)		35 / 44		41 / 50		54 / 60
Peso de producto (kg)	19,1	24,5	30	40,4	49	71
Tiempo máximo de recuperación (min)	22	30		56		68
Carga térmica (kW)	3	3,4	4,2	3,3	4,2	5,1
Ánodos de protección catódica				1		
Resistencia máxima del tanque (kg/cm <sup>2</sup> )				13		
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm <sup>2</sup> )				0,63 (6,42)		
Eficiencia promedio (nueva NOM-003-2021)	75%	77%		79%		80%
Tipo de gas				LP y Natural		
Presión de gas requerida		Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm <sup>2</sup> ) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm <sup>2</sup> )				
Emisión de monóxido (ppm)				<180		
Recubrimiento exterior				Pintura horneada		
Recubrimiento interior del tanque				Porcelanizado Dura Glas		
Quemador				De alta potencia con terminado Titanio		
Tipo de encendido				EASY ON, fácil y seguro con un solo botón		
Tipo de control de temperatura				Electrónico		
Aislante térmico				Green Foam		
Válvula de drenado				Llave de nariz de nylon		
Válvula de alivio (psi)		N/A		125		
Conexión de entrada y salida de agua				¾"		
Garantía*		8 años y 2 años en partes eléctricas y electrónicas				

REV. SEPTIEMBRE 2025

\* 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a un lavado de 3 L/min. Una tina equivale a 150 L. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales. \* La garantía de 8 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 7 años. La garantía en partes eléctricas y electrónicas será de 2 años. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana.

 **CALOREX**  
El hogar del confort sustentable